



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100 www.amppisani.com email: info@amppisani.com



T/150EX

CORTARROLLOS SEMIAUTOMATICA PARA ROLLOS PESADOS DE ESPUMA Y GOMA

CORTARROLLOS SEMIAUTOMATICA PARA ROLLOS GRANDES CLASE T/150EX

La cortarrollos semiautomática T/150EX puede cortar fácilmente rollos de materiales de espuma (incluso laminados) de hasta diam. 300 mm (12") para aislamiento acústico y térmico, caucho, láminas de PVC y más con la máxima seguridad para el operario. Desplazamiento máximo del carro de cuchillas desde el mandril de 145 cm con posibilidad de cargar rollos de longitud máxima 170 cm. Peso máx. del rollo kg. 100. Posibilidad de cortar rollos de hasta diam. 400 mm (16") como opción.

Se prestó especial atención a la seguridad de uso de los nuevos dispositivos que han permitido de obtener, **por primera vez en el mercado, la Certificación de conformidad a las Normas Maquinarias 2006/42/CE (Ref. IMQ/354)** por IMQ (www.imq.it Istituto Italiano de la Marca de Calidad). La documentación técnica de la máquina se presentó ante el Organismo de Certificación que ha asegurado que la máquina cumple con las directivas de la CE. Esto significa que AMP PISANI certifica la máquina y el IMQ (oficina de certificación) **garantiza el cumplimiento de la misma legislación.**

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Máxima seguridad para el operador. La cuchilla está completamente contenida en su protección y se puede utilizar sólo cuando ambas manos del operador están involucradas en los botones.
- Máquina equipada como estándar con ajuste velocidad de rotación de la cuchilla hasta 600 rev/min y ajuste velocidad de rotación del rollo hasta 400 rev/min con inverter digitales.
- Posicionamiento rápido del carro de la cuchilla. El operador presiona un botón y el carro de la cuchilla desliza neumáticamente a la medida de corte ajustada.
- Medida del corte fácilmente ajustable sobre una regla graduada con lupa para una lectura clara de la regla
- Afilado semiautomático de la cuchilla en ambos lados con una muela principal impulsada por un motor y una muela auxiliar para eliminar la rebaba después de afilar.
- La máquina está equipada con un diamante para limpiar la muela. Piedra de afilar principal en Borazon disponible a petición.
- Dispositivo neumático para levantar el eje del rollo cerca del soporte.
- Mandril mecánico a doble bloqueo en el exterior del rollo con 3 mordazas y alicates para la sujeción del tubo de cartón con la posibilidad de invertir el sentido de giro del rollo
- Máquina controlada por PLC y con un segundo PLC separado de seguridad para controlar solamente los dispositivos de seguridad. Máquina disponible bajo demanda para aplicaciones especiales

DISPOSITIVOS EN OPCION

- T100/SIL Sistema manual de lubricación de la cuchilla con aceite de silicon
- T100/D50L Máquina con cuchilla diam. 50 cm para máximo diámetro rollo de 40 cm
- T100/REV Dispositivo para rebobinar los rollos
- T100/CM Contador de metros mecánico para el dispositivo de rebobinar T100/REV
- T100/250CM Suplemento por máquina para rollos de ancho hasta 250 cm (100")
- T100/BAR Eje adicional de soporte rollo con el diámetro a la elección (entre el 34 y 55 mm)
- T100/B75 Eje de soporte rollo con diámetro 75 mm (3")
- T100/FLA Brida lateral de apoyo al corte con resorte.
- T100/LFT Dispositivo neumático en el carro de la cuchilla para levantar el eje del rollo (por rollos muy pesados)
- T100/FWD Movimiento automático del carro de la cuchilla hacia el rollo con velocidad ajustable
- T100/CHUCK Mandril neumático

DATOS TECNICOS

- Dimensiones del rollo: Diámetro 30 cm x 145 cm⁽¹⁾ Max Kg.100
- Precisión de posicionamiento.....:±0.3 mm
- Diámetro del disco:45 cm (18" approx). Cuchilla con diámetro mayor de 50 cm (20 ") disponibles bajo demanda
- Diámetro del eje Standard 49,3 mm – A petición de 34 hasta 75 mm
- Datos eléctricos.....:2,2 kW 400V ±5% 50Hz 3-phases (otros voltajes a petición)
- Aire comprimido:6 bar

. (1) Capacidad para cargar los rollos de hasta 170 cm, pero el primer corte se puede ejecutar a una distancia máxima de 145 cm del mandril

N. IMQ 354 Rev. 0

IMQ

ATTESTATO DI CONFORMITÀ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si dichiara che il prodotto:
I've declare that the product:

TAGUAROLO SEMIAUTOMATICA
Semiautomatic roll off:

Marca / Trade Mark: **A.M.P. PISANI**
Modello / Model: **T/50 - T/100 - T/150**

Fabbricato da:
Manufactured by:

A.M.P. PISANI SRL
VIA UNGARETTI, 4/B - 27024 CLAVEGNA (PV)

È conforme a:
It complies with:

Requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE
Essential Requirements of the Directive 2006/42/EC

Riferimento pratica IMQ:
IMQ Reference:

A2402-00822

Questo documento è composto da 2 pagine comprendenti 1 allegato / This document is composed of 2 pages including 1 annex

2020-01-08
Data emissione
Issue date

2020-01-07
Data di scadenza
Expiry date


IMQ

Questo Attestato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

IMQ S.p.A. con Sede Unica | Via Quindicianni, 43 | 20138 Milano | www.imq.it