



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



BK750

SIERRA CINTA PARA MATERIALES TEXTILES

SIERRA CINTA PARA MATERIALES TEXTILES BK750

La sierra cinta clase BK/750 está construida con una estructura de nueva concepción, particularmente rígida y robusta para eliminar cualquier vibración sobre la mesa y para obtener una altura máxima del colchón de tejido de 270 mm (con guía superior de la banda)

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura soldada de la máquina particularmente rígida de nueva concepción con apoyo al suelo sobre patas ajustables de goma.
- La máquina está equipada de serie con:
 - a) **Motor** con **freno** a dos velocidades (15-30 mt/s) con un sensor de parada instantánea en caso de rotura de la cuchilla.
 - b) **Imán** para recoger las rebabas de afilado con recipiente abajo.
 - c) **Guía superior** de la cinta continua **con** altura ajustable de precisión y dispositivo de bloqueo del descenso.
 - d) **Guía de la cinta continua sobre la mesa** con carburo de tungsteno para asegurar alta resistencia al desgaste.
 - e) **Poleas** recubiertas de poliuretano con alta resistencia al desgaste y la abrasión.
- Los dispositivos de seguridad de la máquina incluyen:
 - a) **Indicador luminoso** para avisar que la cinta continua está en movimiento.
 - b) **Microinterruptores de parada** a la apertura de las protecciones de seguridad y en caso de rotura de la cinta continua.
 - c) **Protección telescópica en la guía superior** de nueva concepción para evitar el contacto con la cinta continua y la salida de esta en caso de rotura.
- Iluminación de la cuchilla con lámpara ajustable insertada directamente en la estructura de la máquina.
- Afilador fácilmente extraíble y ajustable.
- Mesa de corte en madera multicapas recubierta con material resistente al desgaste en ambos lados y SIN patas de apoyo al suelo para evitar de tropezar con ellas.

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO

- BK1250/LGU Guía inferior de la cuchilla (para materiales muy rígidos)
- BK1250/SIL Lubricación de la cuchilla
- BK1250/INV Ajuste velocidad de la cuchilla hasta 30 mt/s con inverter

DATOS TÉCNICOS

- ♦ Espesor máx. de corte: 27 cm (con guía superior de la cuchilla)
- ♦ Brazo de corte: 75 cm
- ♦ Dimensiones de la mesa: 150 x 75 cm
- ♦ Altura de la mesa: 80÷92 cm (ajustable)
- ♦ Longitud de la cinta continua ...: 4000 mm (estándar)
- ♦ Potencia del motor: 1,1 kW
- ♦ Peso neto.....: Kg. 350
- ♦ Dimensiones de la máquina:190 x 80 cm