



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA

Téléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100

www.amppisani.com email: info@amppisani.com



C/2000E

MAQUINA SEMIAUTOMATICA DE COSTURA EN TUBULAR

C/2000E MAQUINA SEMIAUTOMATICA DE COSTURA EN TUBULAR

La máquina se compone de un dispositivo a triángulo que dobla la tela abierta (en rollo o doblada) de ancho máximo 200cm (79") con un triángulo doblador y de una sección de costura en tubular del material doblado.

El operador, sentado cerca de la máquina de coser (pespunte o overlock), realiza los pasos siguientes en sucesión:

- Alineación de la orilla de la tela abierta (con ayuda mínima de l'operador).
- Costura en tubular de la tela con diferentes máquinas de coser (a elegir de pespunte o de overlock).
- Recorte de los bordes cosidos para obtener una medida constante de las orillas (en caso de cabezal pespunte) y aspiración neumática de los retales
- Doblado y planchado del borde cosido con guía en dotación y rebobinado de la tela cosida en un rollo (o doblado en pliegues para cajas).

La temperatura de planchado se puede elegir con un selector entre temperaturas preestablecidas

La máquina está equipada de serie (opción) de uno de los dispositivos C2000/ROL (Enrollador de la tela tubular en rollo) o C2000/FAL (dispositivo para la recogida doblada del tubular cosido), es posible (al costo) dotar a la máquina con ambos dispositivos.

La máquina también puede ser equipada con el dispositivo C2000/ALG para alinear automáticamente la orilla y permitir el funcionamiento casi automático.

Máquina controlada por PLC y con un segundo PLC separado de seguridad para controlar solamente los dispositivos de seguridad

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO

- C2000/ROL Dispositivo per enrollar el tejido tubular cosido en rollo
- C2000/FAL Dispositivo para recoger el tejido tubular cosido doblado en una caja
- C2000/ALG Sistema con fotocélulas para alinear automáticamente las orillas de la tela abierta antes de la costura
- APM/CME Cuentametros mecánico con parada electrónica programable (necesario para el cabezal de costura pespunte).

TÉCNICO

- Velocidad de costura..... : 6,5 m/min
- Potencia instalada : 0,75 kW
- Tensión de alimentación : 400V ±5% 50Hz 3-fase (otras tensiones bajo demanda)
- Peso neto : 250 kg
- Dimensiones del rollo abierto : ancho de 70 hasta 200 cm (27"½-79") diámetro máximo 30cm (11"¾) 50 Kg max.
- Aire comprimido..... : 6 bar – 300 lt/h