



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALY
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



MINISTIR/N

MAQUINA AUTOMATICA CON RODILLOS CALIENTES PARA PLANCHAR TIRAS

MAQUINA AUTOMATICA ON RODILLOS CALIENTES PARA PLANCHAR TIRAS CLASE MINISTIR/N

Máquina modular automática para planchar que, equipada con dispositivos bajo pedido, puede planchar de forma sencilla y económica todos los tipos de cintas y luego enrollarlas en rollos o carretes o depositar en cajas.

CARACTERISTICAS

- Velocidad de planchado ajustable con inversor digital vectorial hasta 50 mt / min
- Ancho de planchado de los rodillos: 20 cm.
- La máquina se compone de 4 cilindros superpuestos con un cilindro central calentado eléctricamente y se puede configurar con dispositivos adicionales de acuerdo con las necesidades.
- Ajuste neumático independiente de la presión de planchado en ambos lados de los rodillos con indicación del valor de ajuste.
- Bajo pedido, dispositivo MINISTIR/R calentamiento del segundo rodillo central y ajuste de la temperatura individual para cada cilindro (se puede ajustar dos temperaturas diferentes para los dos rodillos centrales).
- Termostato digital PID de control de la temperatura hasta un máximo de 150 ° C con indicador de temperatura instantánea
- NOTA: La máquina se suministra sin guías para doblar las cintas.
- Contador de metros digital programable que detiene la medida establecida sin pérdida de datos en caso de falta de alimentación
- La máquina es controlada por PLC

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO:

- MINISTIR/R Calentamiento del segundo rodillo central
- MINISTIR/B Dispositivo para enrollar las cintas en dos carretes
- MINISTIR/N Brazo enrollador de las cintas planchadas en rollitos (hasta 2 rollitos – bajo pedido, hasta 4 rollitos)

DATOS TECNICOS

- Máxima temperatura de planchado..... : 150°C
- Máxima velocidad de planchado..... : hasta 50 mt/min.
- Ancho máximo del rodillo : 200 mm
- Fuente de alimentación : 2,5 kW 230V 50Hz MONOFASICO mas 0,4 kW para dispositivo MINISTIR/B