



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



P90

MAQUINA DE MOLDEAR COPAS DE BRASSIERE DE MOLDE UNICO

P90 MAQUINA DE MOLDEAR COPAS DE SUJETADOR DE MOLDE UNICO

La máquina P90 es una unidad flexible de un molde simple pero flexible que puede moldear diferentes tipos de tejidos (tejidos elastomeros, microfibras, tejidos de múltiples capas, mezcla de polyester y algodón), incluyendo piezas previamente cortadas (por ejemplo, copas con la forma que se ha de coser en el sostén, sin necesidad del corte a troquel después del moldeo) y en algunos casos incluso la prenda acabada (moldeo posterior). Muy adecuada para pequeñas cantidades y talleres de muestras.

CARACTERISTICAS

- La máquina consiste en un área de moldeo donde las piezas son cargadas/descargadas sobre un disco frío que se puede cambiar según la medida.
- La operaria posiciona las piezas en las estaciones de carga/descarga que empiezan el ciclo de moldeo y espera hasta que se hayan moldeado
- El ciclo de moldeo consiste en el descenso desde la parte superior de una campana calentada, para mantener uniforme la temperatura alrededor del tejido y luego un molde calentado se mueve hacia arriba para moldear la copa.
- Este sistema exclusivo reduce el tiempo de moldeo hasta 25 segundos o menos.
- Una vez se ha acabado el ciclo, la operaria saca las copas moldeadas y posiciona el nuevo material.
- Un ajuste simple permite posicionar el molde en la campana calentada hasta obtener la altura requerida de la copa.
- Todos los ajustes de la temperatura y los tiempos son ajustables por medio de termorreguladores digitales y temporizadores que se pueden configurar en el terminal de pantalla táctil.
- La máquina está equipada con un PLC y terminal de pantalla táctil para ingresar parámetros de termoformado y mostrar mensajes de alarma.
- La operación de cambiar los moldes y los discos es fácil y rápida y no requiere ninguna conexión eléctrica.
- Temporizador preajustable para la puesta en marcha y parada automática de la unidad (bajo demanda).

DATOS TECNICOS

- Diámetro máximo del molde : 215 mm.
- Diámetro mínimo del molde : 77 mm.
- Temperatura máxima de moldeo : 250°C.
- Potencia instalada : 3 kW 380 V 50 ciclos, trifásica + neutro + tierra.
- Aire comprimido : 6 bar mínimo (58,5 PSI), (200 lt/ora).
- Tiempo para el cambio del molde : 3 min.