



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



P94

**MAQUINA DE MOLDEAR COPAS DE BRASSIERE
CON DOS MOLDES Y DISTANCIA AJUSTABLE ENTRE AMBOS**

P94 MAQUINA DE MOLDEAR COPAS DE BRASSIERE CON DOS MOLDES Y DISTANCIA AJUSTABLE ENTRE AMBOS

La máquina P94 es una unidad flexible con dos moldes que puede moldear la mayoría de los tejidos (algodón, tejidos elastomeros, microfibras, foam, tejidos de múltiples capas), incluyendo piezas previamente cortadas (por ejemplo, copas con la forma que se ha de coser en el sujetador, sin necesidad del corte a troquel después del moldeado) y en algunos casos incluso la prenda acabada (moldeado posterior)

CARACTERISTICAS

- Posibilidad de ajustar la distancia entre ambos y la campana calentada para el moldeado de la prenda abierta con ambas copas en la misma operación (un molde termoforma una copa).
- La máquina consiste en dos áreas de moldeado donde las piezas son cargadas/descargadas sobre un disco frío que se puede cambiar según la medida.
- La operaria posiciona las piezas en las estaciones de carga/descarga que empiezan el ciclo de moldeado y espera hasta que se hayan moldeado
- El ciclo de moldeado consiste en el descenso desde la parte superior de una campana calentada, para mantener uniforme la temperatura alrededor del tejido y luego un molde calentado se mueve hacia arriba para moldear la copa.
- Este sistema exclusivo reduce el tiempo de moldeado hasta 20 - 25 segundos o menos.
- Una vez se ha acabado el ciclo, la operaria saca las copas moldeadas y posiciona el nuevo material.
- Un ajuste simple permite posicionar el molde en la campana calentada hasta obtener la altura requerida de la copa.
- Todos los ajustes de la temperatura y los tiempos son ajustables por medio de temporizadores y termorreguladores digitales.
- La máquina está equipada con un PLC y con pantalla táctil
- La operación de cambiar los moldes y las placas es fácil y rápida y no requiere ninguna conexión eléctrica.
- Temporizador preajustable para la puesta en marcha y parada automática de la unidad (bajo demanda).

DATOS TECNICOS

- Distancia máxima entre los centros de los moldes : 260 mm. (10" ½).
- Distancia mínima entre los moldes: : 20 mm (15 mm a petición).
- Diámetro máximo del molde : 140 mm (190 mm a petición).
- Temperatura máxima de moldeado : 250°C.
- Potencia instalada : 6 kW 380 V 50 ciclos, trifásica + neutro + tierra.
- Aire comprimido : 6 bar mínimo (58,5 PSI), (200 lt/ora).
- Tiempo para el cambio de molde : 3 min.