



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALY
Telefono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com



TPM/1000E
TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA PER TUBOLARI STANDARD

TAGLIACOLLARETTO AUTOMATICA CLASSE TPM/1000E

Tagliacollaretti automatici per produrre con elevata precisione e produttività nastri in collaretti da qualsiasi tessuto tubolare di dimensioni STANDARD in falda (o in rotolo con dispositivo a richiesta). Il sistema di alimentazione del tessuto dal basso verso l'alto con due rulli di trascinamento rivestiti di materiale ad elevato coefficiente di attrito garantisce un perfetto trasporto del tessuto verso la zona di taglio con minima o nessuna tensione nel materiale.

La facilità e la rapidità sia di caricamento che di regolazione della macchina rende economico l'uso anche nel taglio di ridotte quantità di materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni del diametro del tubolare: da 40 a 100 cm
- Macchina dotata come standard di regolazione velocità fino a 60 mt/min con inverter digitale vettoriale
- Pannello touch screen con messaggi di allarme e funzione di impostazione del contametri con arresto automatico della macchina al raggiungimento del valore preimpostato
- Taglio con coltelli a pressione in acciaio HSS con cilindro pneumatico di discesa sopra una bussola di contrasto in acciaio ad elevata durezza superficiale collocata direttamente sopra uno dei due cilindri di trasporto per tagliare con la massima precisione anche i tessuti più difficili (jersey, tessuti elasticizzati contenenti lycra, tessuti tipo spugna, etc.)
- Pressione di taglio dei coltelli regolabile pneumaticamente
- Dispositivo di riavvolgimento delle strisce di collaretti con possibilità di regolare sia la tensione di taglio e che quella di riavvolgimento del tessuto per ottenere rotoli di collaretti senza tensione. Il nastro di collaretti mantiene pertanto la propria stabilità dimensionale nel tempo.
- Estrema semplicità di regolazione grazie alla variazione automatica della velocità di rotazione del disco portatessuto in funzione del diametro del tubolare con possibilità di effettuare manualmente una ulteriore regolazione della velocità
- Servomotore per apertura simmetrica dei due rulli di trasporto del tessuto rispetto al disco portatessuto per eliminare le tensioni di trasporto del materiale.
- Arresto automatico della macchina al raggiungimento del diametro richiesto del rotolo (contametri a richiesta)
- Larghezza della striscia tagliata: da 15 mm a 250 mm (in funzione del tipo di materiale)
- Numero coltelli: standard 3 (su richiesta fino a 7 con extra costo)
- Macchina disponibile anche nei modelli TPM/500E per tubolari diam. da 30cm a 70cm e TPM/1250E to per tubolari diam. da 65cm a 125cm

DISPOSITIVI A RICHIESTA

- TPM/GR Gruppo coltello supplementare.
- TPM/RHV Dispositivo per tagliare tessuti in rotolo di diametro massimo 30 cm e peso massimo Kg. 20
- TPM/FAL Dispositivo per faldare il collaretti in contenitori (usare con il dispositivo TPM/CM)
- TPM/DST Sistema di aspirazione delle polveri generato dal taglio (aspiratore escluso)

Diametro tubolare (min...max) ⁽¹⁾	40÷100 cm
Max velocità di taglio per striscia	60 mt/min
Numero coltelli (standard)	3
Numero massimo di coltelli supplementari ⁽²⁾	4
Dimensioni macchina	200 x 200 cm
Potenza installata	0.75 kW
Tensione di alimentazione (altre tensioni a richiesta)	400V ±5% 50 Hz 3-fasi
Peso netto	545 Kg
Peso lordo	845 Kg
Dimensioni dell'imballo	170x170x215 cm

⁽¹⁾ In caso di tessuti molto elastici o molto rigidi i diametri minimo e/o max possono variare, si consiglia di effettuare prove con il tessuto.

⁽²⁾) Dipende dal tipo di materiale